

## Machos 3os para reparar a mano M DIN 352 HSS rectificados Rosca M8



**Artículo:** 230080-3  
**EAN-13:** 4007140023957  
**URL:** [at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)  
**Marca:** Ruko



4007140023957

Macho para reparar a mano de acero de alta velocidad para trabajos pesados. Para roscas pasantes y de fondo en aceros no aleados y de baja aleación hasta una resistencia de 800 N / mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no ferrosos. El hilo se corta en tres operaciones.

### Características

Medidas	M 8 x 1,25
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	8
Paso (mm)	1,25
Ø broca previa (mm)	6,8
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	18

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	no

---

## Productos relacionados



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados con rosca  
izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Juego de machos para  
roscar a mano MF DIN  
2181 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018058](http://at.com.es/p/1018058)



Giramachos con  
carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)