

Machos 3os para reparar a mano M
DIN 352 HSS rectificados Rosca M8



Artículo: 230080-3
EAN-13: 4007140023957
URL: at.com.es/p/1018056
Marca: Ruko



Macho para reparar a mano de acero de alta velocidad para trabajos pesados. Para roscas pasantes y de fondo en aceros no aleados y de baja aleación hasta una resistencia de 800 N / mm², fundición maleable y metales no ferrosos. El hilo se corta en tres operaciones.

Características

Medidas	M 8 x 1,25
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	8
Paso (mm)	1,25
Ø broca previa (mm)	6,8
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	18

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados con rosca
izquierda
at.com.es/p/1018057



Juego de machos para
roscar a mano MF DIN
2181 HSS rectificados
at.com.es/p/1018058



Giramachos con
carraca
at.com.es/p/1018097