

Machos 3os para reparar a mano M  
DIN 352 HSS rectificados Rosca M16



Artículo: 230160-3  
EAN-13: 4007140024145  
URL: [at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)  
Marca: Ruko



Macho para reparar a mano de acero de alta velocidad para trabajos pesados. Para roscas pasantes y de fondo en aceros no aleados y de baja aleación hasta una resistencia de 800 N / mm², fundición maleable y metales no ferrosos. El hilo se corta en tres operaciones.

Características

Medidas	M 16 x 2
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	16
Paso (mm)	2
Ø broca previa (mm)	14
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	32

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,07
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados con rosca  
izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Juego de machos para  
roscar a mano MF DIN  
2181 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018058](http://at.com.es/p/1018058)



Giramachos con  
carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)