



## Juego de 2 machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados con rosca MF8 x 0,75 mm

**Artículo:** 235080

**EAN-13:** 4007140024732

**URL:** [at.com.es/p/1018058](http://at.com.es/p/1018058)

**Marca:** Ruko



4007140024732

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante.

Corte a la derecha.

### Características

Medidas	MF 8 x 0,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	8
Paso (mm)	0,75
Ø broca previa (mm)	7,2
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	18

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)