



## Juego de 2 machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados con rosca MF22 x 1,5 mm

Artículo: 235220  
 EAN-13: 4007140045225  
 URL: [at.com.es/p/1018058](http://at.com.es/p/1018058)  
 Marca: Ruko



4007140045225

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos. Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante.

Corte a la derecha.

### Características

Medidas	MF 22 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	22
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	20,5
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	22

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados

[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda

[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con carraca

[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)