



Juego de 2 machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados con rosca MF26 x 2 mm

Artículo: 235260
EAN-13: 4007140102188
URL: at.com.es/p/1018058
Marca: Ruko



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos. Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante.
Corte a la derecha.

Características

Medidas	MF 26 x 2
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	26
Paso (mm)	2
Ø broca previa (mm)	24
Longitud total (mm)	90
Longitud de la rosca (mm)	22

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,25
Largo del artículo (cm)	15,00
Ancho del artículo (cm)	10,00
Alto del artículo (cm)	10,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE

at.com.es/p/1017337



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal

at.com.es/p/1017980



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070



Cojinete redondo MF DIN EN 22568 HSS rectificado tipo B cerrado

at.com.es/p/1018093