



Juego de 2 machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados con rosca MF48 x 1,5 mm

Artículo: 235480
EAN-13: 4007140128553
URL: at.com.es/p/1018058
Marca: Ruko



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos. Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante.
Corte a la derecha.

Características

Medidas	MF 48 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	48
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	46,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	40

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE
at.com.es/p/1017337



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal
at.com.es/p/1017980



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B
at.com.es/p/1018070



Cojinete redondo MF DIN EN 22568 HSS rectificado tipo B cerrado
at.com.es/p/1018093