

**Juego de machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados**

## **Juego de 2 machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados con rosca G 1/8**

**Artículo:** 236018**EAN-13:** 4007140025050**URL:** at.com.es/p/1018059**Marca:** Ruko

4007140025050

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no-férreos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.

Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

### **Características**

Medidas	G 1/8" - Rp 1/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1/8"
Nº de hilos/ in	28
Ø broca previa (mm)	8,8
Longitud total (mm)	63
Longitud de la rosca (mm)	18

### **Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### **Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,07
Presentación	Caja plástico blister

**Juego de machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados****Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para repasar  
a mano M DIN 352 HSS  
rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados con rosca  
izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con  
carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)