



Juego de 2 machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados con rosca G 3/8

Artículo: 236038
EAN-13: 4007140025081
URL: at.com.es/p/1018059
Marca: Ruko



4007140025081

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.

Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

Medidas	G 3/8" - Rp 3/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	3/8"
Nº de hilos/ in	19
Ø broca previa (mm)	15,25
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificadas
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097