



## Juego de 2 machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificad con rosca G 3/8

Artículo: 236038  
 EAN-13: 4007140025081  
 URL: [at.com.es/p/1018059](http://at.com.es/p/1018059)  
 Marca: Ruko



4007140025081

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.

Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

### Características

Medidas	G 3/8" - Rp 3/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	3/8"
Nº de hilos/ in	19
Ø broca previa (mm)	15,25
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	20

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)