



Juego de 2 machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados con rosca G 5/8

Artículo: 236058
EAN-13: 4007140025098
URL: at.com.es/p/1018059
Marca: Ruko



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos. Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

Medidas	G 5/8" - Rp 5/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	5/8"
Nº de hilos/ in	14
Ø broca previa (mm)	21
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	22

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,34
Largo del artículo (cm)	8,00
Ancho del artículo (cm)	2,10
Alto del artículo (cm)	2,10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,34
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B
at.com.es/p/1018070



Cuchillas troceables de 18 mm
at.com.es/p/1018866



Marcador blanco permanente con punta gruesa Classic 522 Instant White
at.com.es/p/1019244



Marcador blanco permanente con punta media Classic 532 Instant White
at.com.es/p/1019245