



Juego de 2 machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificadas con rosca G 1 1/2

Artículo: 236112
 EAN-13: 4007140095053
 URL: at.com.es/p/1018059
 Marca: Ruko



4007140095053

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.

Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Medidas | G 1 1/2" - Rp 1 1/2" |
| Tipo de rosca | DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth) |
| Ø rosca (in) | 1 1/2" |
| Nº de hilos/ in | 11 |
| Ø broca previa (mm) | 45,25 |
| Longitud total (mm) | 140 |
| Longitud de la rosca (mm) | 40 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,47 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Bulgaria |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificadas
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097