



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	BSW 1/2"
Tipo de rosca	BSW (antigua DIN 11)
Ø rosca (in)	1/2"
Nº de hilos/ in	12
Ø broca previa (mm)	10,5
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	30

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,15
Largo del artículo (cm)	8,00
Ancho del artículo (cm)	1,05
Alto del artículo (cm)	1,05

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie
69

at.com.es/p/1017559



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Broca hueca HSS con
vástago Weldon y
profundidad 30 mm

at.com.es/p/1017928



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados con
rosca izquierda

at.com.es/p/1018057