



## Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca No.2

**Artículo:** 246020UNC

**EAN-13:** 4007140100313

**URL:** at.com.es/p/1018061

**Marca:** Ruko



4007140100313

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.

Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico con colgador.

### Características

Medidas	UNC Nº 2 x 56
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	Nº 2
Nº de hilos/ in	56
Ø broca previa (mm)	1,85
Longitud total (mm)	36
Longitud de la rosca (mm)	11

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Presentación	Caja plástico blister

**Juego de machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados****Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	sí

**Productos relacionados**

Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para repasar  
a mano M DIN 352 HSS  
rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados con rosca  
izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con  
carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)