



## Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca No.5

**Artículo:** 246050UNC  
**EAN-13:** 4007140100344  
**URL:** [at.com.es/p/1018061](http://at.com.es/p/1018061)  
**Marca:** Ruko



4007140100344

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

### Características

Medidas	UNC N° 5 x 40
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	N° 5
Nº de hilos/ in	40
Ø broca previa (mm)	2,65
Longitud total (mm)	40
Longitud de la rosca (mm)	12

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificadas  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas con rosca izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)