



Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca No.6

Artículo: 246060UNC
EAN-13: 4007140100351
URL: at.com.es/p/1018061
Marca: Ruko



4007140100351

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	UNC N° 6 x 32
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	N° 6
Nº de hilos/ in	32
Ø broca previa (mm)	2,85
Longitud total (mm)	45
Longitud de la rosca (mm)	14

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097