



Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 5/16

Artículo: 246516UNC

EAN-13: 4007140100238

URL: at.com.es/p/1018061

Marca: Ruko



4007140100238

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.

Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	UNC 5/16" x 18
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	5/16"
Nº de hilos/ in	18
Ø broca previa (mm)	6,6
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	22

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Presentación	Caja plástico blister

Juego de machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	sí

Productos relacionados

Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar
a mano M DIN 352 HSS
rectificados
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados con rosca
izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con
carraca
at.com.es/p/1018097