



Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 3/8

Artículo: 246038UNC
 EAN-13: 4007140100245
 URL: at.com.es/p/1018061
 Marca: Ruko



4007140100245

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	UNC 3/8" x 16
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	3/8"
Nº de hilos/ in	16
Ø broca previa (mm)	8
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	24

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificad
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificad
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificad con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097