



Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 3/8

Artículo: 246038UNC
EAN-13: 4007140100245
URL: at.com.es/p/1018061
Marca: Ruko



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Medidas | UNC 3/8" x 16 |
| Tipo de rosca | UNC americana (gruesa) |
| Ø rosca (in) | 3/8" |
| Nº de hilos/ in | 16 |
| Ø broca previa (mm) | 8 |
| Longitud total (mm) | 70 |
| Longitud de la rosca (mm) | 24 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,08 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097