



Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 9/16

Artículo: 246916UNC
EAN-13: 4007140100214
URL: at.com.es/p/1018061
Marca: Ruko



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	UNC 9/16" x 12
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	9/16"
Nº de hilos/ in	12
Ø broca previa (mm)	12,2
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	30

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,20
Largo del artículo (cm)	8,00
Ancho del artículo (cm)	0,12
Alto del artículo (cm)	0,12

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO

at.com.es/p/1017316



Llave en "T" hexagonal PRO

at.com.es/p/1017349



Cinzel escafilador con placa de metal duro

at.com.es/p/1019101



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575