



Juego de 3 machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 5/8

Artículo: 246058UNC
EAN-13: 4007140100276
URL: at.com.es/p/1018061
Marca: Ruko



4007140100276

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.

Rosca: UNC americana, roscado grueso. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	UNC 5/8" x 11
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	5/8"
Nº de hilos/ in	11
Ø broca previa (mm)	13,5
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	32

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,22
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificadas
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097