

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado. Rosca M10

Artículo: 231100
EAN-13: 4007140024305
URL: at.com.es/p/1018063
Marca: Ruko



Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800/N mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 10 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	10
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	8,5
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	24

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	9,40
Ancho del artículo (cm)	1,50
Alto del artículo (cm)	1,30

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	9,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,50
Producto empaquetado: alto (cm)	1,30
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual

at.com.es/p/1017474



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371 HSS
rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066



Cuchilla en forma de
gancho de 20 mm

at.com.es/p/1018886



Cuchilla circular de 45
mm

at.com.es/p/1018888



Mini escalera de aluminio
K30

at.com.es/p/1019687