

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado. Rosca M12



Artículo: 231120

EAN-13: 4007140024312

URL: at.com.es/p/1018063

Marca: Ruko



4007140024312

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800/N mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1,75
Ø broca previa (mm)	10,2
Longitud total (mm)	75
Longitud de la rosca (mm)	29

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	9,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Giramachos con carraca
at.com.es/p/1018097