

## Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado. Rosca M3



**Artículo:** 231030E  
**EAN-13:** 4007140095152  
**URL:** [at.com.es/p/1018064](http://at.com.es/p/1018064)  
**Marca:** Ruko



4007140095152

Macho de acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 900 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 3 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	3
Paso (mm)	0,5
Ø broca previa (mm)	2,5
Longitud total (mm)	40
Longitud de la rosca (mm)	10

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	no

## Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para reparar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Giramachos con carraca  
[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)