

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado. Rosca M6



Artículo: 231060E
EAN-13: 4007140095183
URL: at.com.es/p/1018064
Marca: Ruko



Macho de acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 6 x 1
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	6
Paso (mm)	1
Ø broca previa (mm)	5
Longitud total (mm)	50
Longitud de la rosca (mm)	15

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	7,50
Ancho del artículo (cm)	3,00
Alto del artículo (cm)	1,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Cuchilla especial para
madera de 20 mm
at.com.es/p/1018882



Minas especiales para
marcador Pica Dry
at.com.es/p/1019224



Minas de grafito para
marcador Pica Dry de
dureza especial H para
marcaado fino
at.com.es/p/1019225



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Marcador automático con
mina de grafito
intercambiable Pica Dry
at.com.es/p/1019575