

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado. Rosca M10



Artículo: 231100E
EAN-13: 4007140095206
URL: at.com.es/p/1018064
Marca: Ruko



4007140095206

Macho de acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 10 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	10
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	8,5
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	24

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Machos 3os para reparar
a mano M DIN 352 HSS
rectificados

at.com.es/p/1018056



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados con rosca
izquierda

at.com.es/p/1018057



Giramachos con
carraca

at.com.es/p/1018097