

Macho NPT HSS rectificado con rosca 1/4



Artículo: 231014NPT
EAN-13: 4007140095244
URL: at.com.es/p/1018065
Marca: Ruko



4007140095244

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	NPT 1/4"
Tipo de rosca	ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense)
Ø rosca (in)	1/4"
Nº de hilos/ in	18
Ø broca previa (mm)	10,70
Profundidad de corte (mm)	17,5
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	25

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Machos 3os para reparar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018056



Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado

at.com.es/p/1018063



Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado

at.com.es/p/1018064



Giramachos con carraca

at.com.es/p/1018097