

Macho NPT HSS rectificado con rosca 3/8



Artículo: 231038NPT
EAN-13: 4007140095251
URL: at.com.es/p/1018065
Marca: Ruko



4007140095251

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Medidas | NPT 3/8" |
| Tipo de rosca | ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense) |
| Ø rosca (in) | 3/8" |
| Nº de hilos/ in | 18 |
| Ø broca previa (mm) | 14,10 |
| Profundidad de corte (mm) | 17,5 |
| Longitud total (mm) | 75 |
| Longitud de la rosca (mm) | 26 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,07 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Intrastat | 82074010 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Machos 3os para reparar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018056



Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado

at.com.es/p/1018063



Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado

at.com.es/p/1018064



Giramachos con carraca

at.com.es/p/1018097