

Macho NPT HSS rectificado con rosca 1/2



Artículo: 231012NPT
EAN-13: 4007140095268
URL: at.com.es/p/1018065
Marca: Ruko



Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	NPT 1/2"
Tipo de rosca	ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense)
Ø rosca (in)	1/2"
Nº de hilos/ in	14
Ø broca previa (mm)	17,40
Profundidad de corte (mm)	22,9
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	31

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Juegos de
destornilladores aislados
MAXX VDE

at.com.es/p/1017308



Destornillador de punta
recta PRO

at.com.es/p/1017311



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Verificador de voltaje
PRO

at.com.es/p/1019043



Minas para marcador Pica
Dry

at.com.es/p/1019223