

Macho NPT HSS rectificado con rosca 1



Artículo: 231010NPT
EAN-13: 4007140095282
URL: at.com.es/p/1018065
Marca: Ruko



Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	NPT 1"
Tipo de rosca	ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense)
Ø rosca (in)	1"
Nº de hilos/ in	11,5
Ø broca previa (mm)	28,50
Profundidad de corte (mm)	27,4
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	38

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,42
Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	2,85
Alto del artículo (cm)	2,85

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,42
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



**Juegos de
destornilladores aislados
MAXX VDE**

at.com.es/p/1017308



**Destornillador de punta
recta PRO**

at.com.es/p/1017311



**Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados**

at.com.es/p/1018055



**Verificador de voltaje
PRO**

at.com.es/p/1019043



**Minas para marcador Pica
Dry**

at.com.es/p/1019223