

Macho NPT HSS rectificado con rosca 1 1/4



Artículo: 231114NPT
EAN-13: 4007140095299
URL: at.com.es/p/1018065
Marca: Ruko



Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	NPT 1 1/4"
Tipo de rosca	ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense)
Ø rosca (in)	1 1/4"
Nº de hilos/ in	11,5
Ø broca previa (mm)	37,00
Profundidad de corte (mm)	28,1
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	41

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	3,70
Alto del artículo (cm)	3,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juegos de
destornilladores aislados
MAXX VDE
at.com.es/p/1017308



Destornillador de punta
recta PRO
at.com.es/p/1017311



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Verificador de voltaje
PRO
at.com.es/p/1019043



Minas para marcador Pica
Dry
at.com.es/p/1019223