

## Macho NPT HSS rectificado con rosca 2



**Artículo:** 231020NPT  
**EAN-13:** 4007140095312  
**URL:** at.com.es/p/1018065  
**Marca:** Ruko



4007140095312

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	NPT 2"
Tipo de rosca	ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense)
Ø rosca (in)	2"
Nº de hilos/ in	11,5
Ø broca previa (mm)	55,00
Profundidad de corte (mm)	28,4
Longitud total (mm)	160
Longitud de la rosca (mm)	44

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Machos 3os para reparar a mano M DIN 352 HSS rectificados

[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado

[at.com.es/p/1018063](http://at.com.es/p/1018063)



Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado

[at.com.es/p/1018064](http://at.com.es/p/1018064)



Giramachos con carraca

[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)