

Macho NPT HSS rectificado con rosca 2



Artículo: 231020NPT
EAN-13: 4007140095312
URL: at.com.es/p/1018065
Marca: Ruko



Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	NPT 2"
Tipo de rosca	ANSI B.1.20.1 (rosca de tubo cónico estadounidense)
Ø rosca (in)	2"
Nº de hilos/ in	11,5
Ø broca previa (mm)	55,00
Profundidad de corte (mm)	28,4
Longitud total (mm)	160
Longitud de la rosca (mm)	44

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Machos 3os para repasar
a mano M DIN 352 HSS
rectificados
at.com.es/p/1018056



Macho de rosca
progresiva M ~ DIN 352
HSS rectificado
at.com.es/p/1018063



Macho de rosca
progresiva M ~ DIN 352
HSS-Co 5 rectificado
at.com.es/p/1018064



Giramachos con
carraca
at.com.es/p/1018097