

## Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B. Rosca M 2



**Artículo:** 232020  
**EAN-13:** 4007140045492  
**URL:** at.com.es/p/1018066  
**Marca:** Ruko



4007140045492

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 2 x 0,4
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	2
Paso (mm)	0,4
Ø broca previa (mm)	1,6
Longitud total (mm)	45
Longitud de la rosca (mm)	8
Ø vástago (mm)	2,8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Macho de roscar para  
máquinas M DIN 376  
HSS rectificado tipo B

[at.com.es/p/1018067](http://at.com.es/p/1018067)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 371  
HSS rectificado tipo C

[at.com.es/p/1018068](http://at.com.es/p/1018068)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 376  
HSS rectificado tipo C

[at.com.es/p/1018069](http://at.com.es/p/1018069)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 371  
HSS-Co 5 rectificado tipo  
B

[at.com.es/p/1018070](http://at.com.es/p/1018070)