

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B. Rosca M 10



Artículo: 232100
EAN-13: 4007140024374
URL: at.com.es/p/1018066
Marca: Ruko



4007140024374

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 10 x 1,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 10 |
| Paso (mm) | 1,5 |
| Ø broca previa (mm) | 8,5 |
| Longitud total (mm) | 100 |
| Longitud de la rosca (mm) | 20 |
| Ø vástago (mm) | 10 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,05 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,20 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018067



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS rectificado tipo C

at.com.es/p/1018068



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS rectificado tipo C

at.com.es/p/1018069



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018070