

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo B. Rosca M18



Artículo: 232180
EAN-13: 4007140024411
URL: at.com.es/p/1018067
Marca: Ruko



4007140024411

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 18 x 2,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 18 |
| Paso (mm) | 2,5 |
| Ø broca previa (mm) | 15,5 |
| Longitud total (mm) | 125 |
| Longitud de la rosca (mm) | 30 |
| Ø vástago (mm) | 14 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,14 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 82074010 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo C

at.com.es/p/1018068



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo C

at.com.es/p/1018069



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070