

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo C. Rosca M 5



Artículo: 234050
EAN-13: 4007140024541
URL: at.com.es/p/1018068
Marca: Ruko



4007140024541

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 5 x 0,8
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	5
Paso (mm)	0,8
Ø broca previa (mm)	4,2
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	13
Ø vástago (mm)	6

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	9,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018067



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo C

at.com.es/p/1018069



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070