

## Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo C. Rosca M 8



**Artículo:** 234080  
**EAN-13:** 4007140024565  
**URL:** [at.com.es/p/1018068](http://at.com.es/p/1018068)  
**Marca:** Ruko



4007140024565

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 8 x 1,25
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	8
Paso (mm)	1,25
Ø broca previa (mm)	6,8
Longitud total (mm)	90
Longitud de la rosca (mm)	18
Ø vástago (mm)	8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	no

## Productos relacionados



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

[at.com.es/p/1018066](http://at.com.es/p/1018066)



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo B

[at.com.es/p/1018067](http://at.com.es/p/1018067)



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo C

[at.com.es/p/1018069](http://at.com.es/p/1018069)



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

[at.com.es/p/1018070](http://at.com.es/p/1018070)