

Macho de roscar para máquinas M  
DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B.  
Rosca M 3



Artículo: 232030E  
EAN-13: 4007140058614  
URL: [at.com.es/p/1018070](http://at.com.es/p/1018070)  
Marca: Ruko



- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Vástago reforzado según DIN 371.
- Achaflanado tipo B (4-5 hilos progresivos), para roscas pasantes.
- Mayor resistencia al calor y vida útil más larga que el HSS estándar.
- Apto para acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm<sup>2</sup> y metales no férricos.

Macho de roscar a máquina confeccionado en acero rápido aleado con **cobalto** (HSSE-Co5), con vástago reforzado según la norma **DIN 371**. El contenido de cobalto aporta mayor resistencia al calor generado durante el roscado, lo que se traduce en una vida útil más larga que la del HSS estándar.

El achaflanado tipo **B**, con 4-5 hilos de rosca progresivos, está pensado para roscar agujeros pasantes. Es apto para roscar en una sola operación acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm<sup>2</sup> de resistencia, y metales no férricos.

Características técnicas:

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Vástago reforzado según DIN 371.
- Achaflanado tipo B (4-5 hilos progresivos), para roscas pasantes.
- Mayor resistencia al calor y vida útil más larga que el HSS estándar.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado de acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm<sup>2</sup>, y metales no férricos.

Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 3 x 0,5            |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 3                    |
| Paso (mm)                 | 0,5                  |
| Ø broca previa (mm)       | 2,5                  |
| Longitud total (mm)       | 56                   |
| Longitud de la rosca (mm) | 10                   |
| Ø vástago (mm)            | 3,5                  |

**Certificaciones**

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

---

**Dimensiones**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Peso artículo (kg)      | 0,00 |
| Largo del artículo (cm) | 9,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,00 |
| Alto del artículo (cm)  | 1,00 |

---

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

---

**Datos packaging**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,01                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,50                  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

---

**Datos logísticos**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1                  |
| País de origen                     | República de China |
| Intrastat                          | 8207401000         |
| Disponible en dropshipping         | si                 |

---

## Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal  
PRO

[at.com.es/p/1017349](https://at.com.es/p/1017349)



Juego de 9 llaves Allen  
largas con bola

[at.com.es/p/1017465](https://at.com.es/p/1017465)



Soporte y broca guía para  
coronas HSS-bimetal

[at.com.es/p/1017980](https://at.com.es/p/1017980)



Giramachos ajustable  
DIN 1814

[at.com.es/p/1018098](https://at.com.es/p/1018098)



Cuchilla trapezoidal de  
17,5x72 mm

[at.com.es/p/1018875](https://at.com.es/p/1018875)