

Macho de roscar para máquinas M
DIN 376 HSS-Co 5 rectificado tipo C.
Rosca M12



Artículo: 233120E
EAN-13: 4007140058744
URL: at.com.es/p/1018073
Marca: Ruko



Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1,75
Ø broca previa (mm)	10,2
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	22
Ø vástago (mm)	9

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	12,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	1,40
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
B
at.com.es/p/1018070



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo
B
at.com.es/p/1018071



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
C
at.com.es/p/1018072



Macho de roscar para
máquinas MF DIN 374
HSS-Co 5 rectificado tipo
B
at.com.es/p/1018074