

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 rectificado tipo C. Rosca M20



Artículo: 233200E
EAN-13: 4007140058782
URL: at.com.es/p/1018073
Marca: Ruko



4007140058782

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 20 x 2,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 20 |
| Paso (mm) | 2,5 |
| Ø broca previa (mm) | 17,5 |
| Longitud total (mm) | 140 |
| Longitud de la rosca (mm) | 30 |
| Ø vástago (mm) | 16 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | República Checa |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018070



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018071



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
C

at.com.es/p/1018072



Macho de roscar para
máquinas MF DIN 374
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018074