

## Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 rectificado tipo C. Rosca M30



**Artículo:** 233300E  
**EAN-13:** 4007140095473  
**URL:** at.com.es/p/1018073  
**Marca:** Ruko



4007140095473

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 30 x 3,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	30
Paso (mm)	3,5
Ø broca previa (mm)	26,5
Longitud total (mm)	180
Longitud de la rosca (mm)	45
Ø vástago (mm)	22

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,52
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Macho de roscar para  
máquinas M DIN 371  
HSS-Co 5 rectificado tipo  
B

[at.com.es/p/1018070](http://at.com.es/p/1018070)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 376  
HSS-Co 5 rectificado tipo  
B

[at.com.es/p/1018071](http://at.com.es/p/1018071)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 371  
HSS-Co 5 rectificado tipo  
C

[at.com.es/p/1018072](http://at.com.es/p/1018072)



Macho de roscar para  
máquinas MF DIN 374  
HSS-Co 5 rectificado tipo  
B

[at.com.es/p/1018074](http://at.com.es/p/1018074)