

Macho de roscar para máquinas MF DIN 374 HSS-Co 5 rectificado tipo B. Rosca MF16 x 1 mm



Artículo: 260161E
EAN-13: 4007140095596
URL: at.com.es/p/1018074
Marca: Ruko



4007140095596

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.
 Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
 Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	MF 16 x 1
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	16
Paso (mm)	1
Ø broca previa (mm)	15
Longitud total (mm)	100
Longitud de la rosca (mm)	22
Ø vástago (mm)	11

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,09
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República Checa
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018070



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018071



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
C

at.com.es/p/1018072



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo
C

at.com.es/p/1018073