

Macho de roscar para máquinas MF DIN 374 HSS-Co 5 rectificado tipo B. Rosca MF20 x 1,5 mm



Artículo: 260200E
EAN-13: 4007140095664
URL: at.com.es/p/1018074
Marca: Ruko



4007140095664

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.
 Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
 Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Medidas | MF 20 x 1,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica fina) |
| Ø rosca (mm) | 20 |
| Paso (mm) | 1,5 |
| Ø broca previa (mm) | 18,5 |
| Longitud total (mm) | 125 |
| Longitud de la rosca (mm) | 25 |
| Ø vástago (mm) | 14 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,19 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | República de China |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018070



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018071



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
C

at.com.es/p/1018072



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo
C

at.com.es/p/1018073