

Macho roscar a máquina MF DIN 374
HSS-Co 5 tipo B con rosca MF 20 x 1,5



Artículo: 260200E
EAN-13: 4007140095664
URL: at.com.es/p/1018074
Marca: Ruko



- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Vástago desbordante según DIN 5156.
- Achaflanado tipo B, con dientes progresivos, para roscas pasantes.
- Rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Apto para acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm² y metales no férricos.

Macho de roscar a máquina confeccionado en acero rápido aleado con **cobalto** (HSSE-Co5), con vástago desbordante según la norma **DIN 5156**, para rosca **métrica fina** según DIN ISO 13.

El achaflanado tipo **B**, con dientes progresivos, está pensado para roscar agujeros pasantes. Es apto para roscar acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm² de resistencia, y metales no férricos.

Características técnicas:

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Vástago desbordante según DIN 5156.
- Rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Achaflanado tipo B, para roscas pasantes.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado de rosca métrica fina en acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm², y metales no férricos.

Características

Medidas	MF 20 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	20
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	18,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	25
Ø vástago (mm)	14

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,19
Largo del artículo (cm)	15,00
Ancho del artículo (cm)	7,00
Alto del artículo (cm)	2,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Broca helicoidal DIN 338
tipo N HSS-Co 5
rectificada con mango
reducido

at.com.es/p/1018000



Pack de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS-TiN rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1018005



Juego de machos para
roscar a mano M DIN
352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066