

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 VAP rectificado para acero inoxidable tipo B. Rosca M18



Artículo: 232180VA
EAN-13: 4007140129512
URL: at.com.es/p/1018079
Marca: Ruko



4007140129512

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.
 Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
 Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm² y acero inoxidable. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie vaporizada. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 18 x 2,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 18 |
| Paso (mm) | 2,5 |
| Ø broca previa (mm) | 15,5 |
| Longitud total (mm) | 125 |
| Longitud de la rosca (mm) | 30 |
| Ø vástago (mm) | 14 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo B**Datos packaging**

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,14 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Bulgaria |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo B
at.com.es/p/1018078



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo C
at.com.es/p/1018080



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo C
at.com.es/p/1018081



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-TiN rectificado tipo B
at.com.es/p/1018082