



Macho de roscar para máquinas M
DIN 376 HSS-Co 5 VAP rectificado
para acero inoxidable tipo C. Rosca
M12

Artículo: 233120VA
EAN-13: 4007140129321
URL: at.com.es/p/1018081
Marca: Ruko



Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm² y acero inoxidable. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie vaporizada. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1,75
Ø broca previa (mm)	10,2
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	22
Ø vástago (mm)	9

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo C

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 - VAP
rectificado para acero
inoxidable tipo B
at.com.es/p/1018078



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 - VAP
rectificado para acero
inoxidable tipo B
at.com.es/p/1018079



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 - VAP
rectificado para acero
inoxidable tipo C
at.com.es/p/1018080



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-TiN rectificado tipo
B
at.com.es/p/1018082