

Macho de roscar para máquinas M
DIN 371 HSS-TiN rectificado tipo B.
Rosca M 6



Artículo: 232060T
EAN-13: 4007140097262
URL: at.com.es/p/1018082
Marca: Ruko



Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.
Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm², V2A, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
Velocidades de corte desde 10 m/min. Rosca: métrica DIN ISO 13.
Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie recubierta de Titanio. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 6 x 1
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	6
Paso (mm)	1
Ø broca previa (mm)	5
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	13
Ø vástago (mm)	6

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 - VAP
rectificado para acero
inoxidable tipo B
at.com.es/p/1018079



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 - VAP
rectificado para acero
inoxidable tipo C
at.com.es/p/1018080



Macho de roscar para
máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 - VAP
rectificado para acero
inoxidable tipo C
at.com.es/p/1018081



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-TiN rectificado tipo
C
at.com.es/p/1018083