

## Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-TiN rectificado tipo C. Rosca M 5



**Artículo:** 234050T  
**EAN-13:** 4007140097521  
**URL:** [at.com.es/p/1018083](http://at.com.es/p/1018083)  
**Marca:** Ruko



4007140097521

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm<sup>2</sup>, V2A, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Velocidades de corte desde 10 m/min. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie recubierta de Titanio. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 5 x 0,8
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	5
Paso (mm)	0,8
Ø broca previa (mm)	4,2
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	8
Ø vástago (mm)	6

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo B  
[at.com.es/p/1018079](http://at.com.es/p/1018079)



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo C  
[at.com.es/p/1018080](http://at.com.es/p/1018080)



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo C  
[at.com.es/p/1018081](http://at.com.es/p/1018081)



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-TiN rectificado tipo B  
[at.com.es/p/1018082](http://at.com.es/p/1018082)