

Macho de roscar para máquinas M  
DIN 371 HSS-TiN rectificado tipo C.  
Rosca M 6



Artículo: 234060T  
EAN-13: 4007140097538  
URL: [at.com.es/p/1018083](http://at.com.es/p/1018083)  
Marca: Ruko



Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°.  
Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm², V2A, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.  
Velocidades de corte desde 10 m/min.  
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie recubierta de Titanio. Corte a la derecha.  
Cajita plástico individual con colgador.

Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 6 x 1              |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 6                    |
| Paso (mm)                 | 1                    |
| Ø broca previa (mm)       | 5                    |
| Longitud total (mm)       | 80                   |
| Longitud de la rosca (mm) | 9                    |
| Ø vástago (mm)            | 6                    |

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,02                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

Productos relacionados



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 376  
HSS-Co 5 - VAP  
rectificado para acero  
inoxidable tipo B  
[at.com.es/p/1018079](http://at.com.es/p/1018079)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 371  
HSS-Co 5 - VAP  
rectificado para acero  
inoxidable tipo C  
[at.com.es/p/1018080](http://at.com.es/p/1018080)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 376  
HSS-Co 5 - VAP  
rectificado para acero  
inoxidable tipo C  
[at.com.es/p/1018081](http://at.com.es/p/1018081)



Macho de roscar para  
máquinas M DIN 371  
HSS-TiN rectificado tipo  
B  
[at.com.es/p/1018082](http://at.com.es/p/1018082)